

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/blebox-gatebox-sterownik-wifi-do-bram-p-1936.html>



Blebox GateBox - Sterownik WiFi do bram

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BLEBOX_GATEBOX
Producent	BLEBOX

Opis produktu

Blebox GateBox - Sterownik WiFi do bram

gateBox to pierwszy na świecie sterownik pozwalający na otwieranie i zamykanie bram, a także sprawdzanie ich stanu za pomocą smartfonów i tabletów, bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń i ukrytych opłat.

- pozwala na sterowanie praktycznie dowolną bramą (zarówno wjazdową jak i garażową), a także drzwiami wyposażonymi w zamek elektryczny
- wykorzystuje sieć bezprzewodowa w domu aby za pomocą urządzenia mobilnego pozwolić na jego pełną kontrolę
- dzięki technologii komunikacyjnej μ WiFi (microWiFi) sterowanie jest możliwe zarówno w bezpośrednim zasięgu, jak i z dowolnego miejsca na świecie
- współpracuje ze wszystkimi napędami bram posiadającymi wejście sterujące (do podłączenia przycisku lub domofonu)
- w prosty sposób, za pomocą wirtualnych kluczy można kontrolować dostęp do urządzenia, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo
- może sterować dodatkowo m.in. oświetleniem (w tym wielokolorowym), wentylacją garażu, etc. z wykorzystaniem innych naszych produktów: wlightBox oraz switchBox
- darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

OTWÓRZ I ZAMKNIJ BRAMĘ Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

parametry elektryczne					
napięcie zasilania	▶	12 - 24V AC / DC	średni pobór prądu	▶	50mA
zużycie energii	▶	< 2W	maksymalny pobór prądu	▶	250mA
wyjścia sterujące			wejścia sygnałowe		
liczba wyjść sterujących	▶	2	liczba wejść	▶	2
typ wyjść sterujących	▶	otwarty kolektor, impulsowe	typ wejść	▶	logiczne
maksymalne napięcie	▶	24V	zakres napięć	▶	12 - 24V AC / DC
maksymalne obciążenie	▶	20mA	polaryzacja wejść	▶	wykrywana automatycznie
separacja galwaniczna	▶	tak	separacja galwaniczna	▶	tak
cechy fizyczne urządzenia					
wymiary	▶	54 x 41 x 20mm	stopień ochrony	▶	IP20
obudowa	▶	wykonana z kompozycji poliuretanowej niezawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)	sposób montażu	▶	element samoprzylepny (folia) lub w obudowie
właściwości komunikacyjne					
standard komunikacji	▶	µWiFi, kompatybilny z WiFi	częstotliwość	▶	2.4 GHz
rodzaj transmisji	▶	dwukierunkowa, szyfrowana	API	▶	otwarte
tryb pracy	▶	połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci)	kompatybilne urządzenia	▶	Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne obsługujące w pełni HTML5, wkrótce Windows Phone i Apple Watch



microWiFi

Urządzenia wykorzystujące bezprzewodową komunikację microWiFi



garaż

Produkty do wykorzystania w garażach i parkingach



motoryzacja

Urządzenia związane z motoryzacją



bezpieczeństwo

Urządzenia związane z bezpieczeństwem i kontrolą dostępu



smartphone

Urządzenia kontrolowane za pomocą smartfonów i tabletów

