

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/blebox-pixelbox-sterownik-wifi-do-oswietlenia-digital-rgb-led-5-12v-dc-p-2662.html>



Blebox pixelBox - Sterownik WiFi do oświetlenia DIGITAL RGB LED 5-12V DC

Numer katalogowy

BLEBOX_PIXELBOX

Producent

BLEBOX

Opis produktu

Blebox pixelBox - Sterownik WiFi do oświetlenia DIGITAL RGB LED 5-12V DC.

pixelBox jest dedykowany dla najnowocześniejszych taśm z linii profesjonalnej 5V i 12V digital LED*; pozwala na uzyskanie nieosiągalnych dotąd efektów.

*w ustawieniach sterownika możliwa jest zmiana kolejności kanałów w protokole komunikacyjnym, przez to większość taśm cyfrowych, adresowalnych 5 i 12V (bez linii zegarowej) jest obsługiwanych (w tym popularne WS2812B, WS2811 itp.)

- decyduj o ilości kolorów płynących po taśmie LED
- określ tempo przejścia wybranych kolorów
- kontroluj nastrój pomieszczeń
- steruj z dowolnego miejsca na świecie

Podkreśl to co ważne

Uwydatnij ważne dla Ciebie elementy pomieszczeń. Dodaj gracji, elegancji lub po prostu nastroju zabawy. Zrób to poprzez kontrolowanie tempa przejścia kolorów po taśmie oraz precyzyjny wybór adekwatnych barw do nastroju Twojego lub Twojego pomieszczenia.

1:360

Korzystaj z możliwości sterowania taśmą digital LED składającej się z 360 diod, grup lub matryc za pomocą jednego sterownika.

Czuwa za Ciebie

Wszyscy dobrze wiemy, że przysłowiowa „świnka skarbonka” sama się nie napełni – pixelBox jako jeden z niewielu sterowników na rynku posiada funkcję, dzięki której wygaszona taśma LED nie pobiera prądu.

Gotowy bądź własny

Wybierz i podziwiaj już gotowy efekt, bądź skorzystaj z możliwości i stwórz własny – taki, który jest idealny dla Ciebie. Skomponuj stonowane kolory i wolne tempo animacji, która zrelaksuje Cię po przyjeździe z pracy lub wybierz wszystkie dostępne kolory w szybszym tempie przechodzące po taśmie i urządź niepowtarzalną zabawę urodzinową dla swoich pociech.

Napięcie V DC
zasilanie:
Ilość 1
wyjście:
Typ wyjściowy, sygnał ster

ując
y
Mak 20
sym mA
alne
obci
ażen
ie:
Tryb RGB
kolor
ów:
Ilość 1
wejś
ć:
Typ nisk
wejś onap
ć: ięcio
we, l
ogic
zne,
przy
cisko
we,
zwie
ralne
do
GND
Wym27 x
iary: 37 x
23m
m
Obu wyk
dow onan
a: e z k
omp
ozycj
i poli
uret
ano
wej
nie z
wier
ając
ej ha
loge
nów,
sam
ogas
nąca
dla k
lasy
term
iczn
ej B
(130
st)
Zabeodwr
zpie ócon
czen a pol
ia: aryz
acja,
ESD
StopiIP20
eń o
chro
ny:
Spos w pu
ób mszcz
onta e ele

zu: ktryc
znej,
obud
owa
lamp
y, be
zpoś
redn
io po
dłac
zone
do t
aśm
y
LED,
np.
w m
ebla
ch
Tran
dwu
smis
kieru
ja: nko
wa,
szyfr
owa
na
SzyfrWPA
owa 2-PS
nie: K
oraz
uwie
rzyte
Inion
e sz
yfro
wani
e (A
EAD)



