

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/blebox-saunabox-sterownik-wi-fi-do-saun-p-2669.html>



## Blebox SaunaBox - Sterownik Wi-Fi do saun

Numer katalogowy

**BLEBOX\_SAUNABOX**

Producent

**BLEBOX**

### Opis produktu

#### Blebox SaunaBox - Sterownik Wi-Fi do saun.

saunaBox to pierwszy na świecie sterownik do saun, pozwalający włączać i wyłączać oraz sterować temperaturą w saunie z dowolnego miejsca na świecie - bez użycia dodatkowych urządzeń peryferyjnych

- steruj temperaturą z dowolnego miejsca na świecie
- ustaw bądź sprawdź temperaturę zdalnie (za pomocą smartfona) lub bezpośrednio (za pomocą dotykowych przycisków na panelu urządzenia)
- korzystaj z wizualnej informacji o aktualnej wartości temperatury

#### Łatwe w użyciu

saunaBox charakteryzuje się niezwykłą łatwością obsługi - daną wartość temperatury można sprawdzić oraz ustawić zarówno zdalnie (za pomocą smartfona) jak i bezpośrednio (za pomocą dotykowych przycisków na panelu urządzenia); urządzeniem można sterować także przy pomocy miniaturowych pilotów uRemote lub bezprzewodowych przycisków - inBox

#### Wizualna informacja

posiada podświetlany kolorami panel sterujący (od koloru niebieskiego, poprzez jasnoniebieski, biały, żółty, pomarańczowy do czerwonego) co stanowi dodatkową, wizualną informację o aktualnej wartości temperatury (użytkownik ustawić może własny zakres temperatur np. od 20°C do 80°C, w przedziale którego kolor podświetlenia będzie płynnie się zmieniał)

#### Dostosowany do potrzeb

posiada funkcję zaawansowanego sterowania czasowego (harmonogram) - sauna może się włączyć z ostatnią temperaturą, z zadaną temperaturą lub wyłączyć w dogodnych dla użytkownika porach

#### Czuj się bezpiecznie

mechanizm samo-diagnostyczny poinformuje użytkownika o niezgodnych ustawieniach oraz rozpozna awarię sondy pomiarowej

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania:       | 1x230V (jednofazowe) lub 3x230V (trójfazowe)                                                                                            |
| Zużycie energii:          | poniżej 1W                                                                                                                              |
| Typ wyjść:                | przełącznik                                                                                                                             |
| Maksymalne obciążenie:    | 3 x 16A                                                                                                                                 |
| Ilość wejść:              | 1                                                                                                                                       |
| Typ wejść:                | sonda do pomiaru temperatury                                                                                                            |
| Separacja galwaniczna:    | Nie                                                                                                                                     |
| Obudowa:                  | puszka nadtylnkowa, sterownik zalany w kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C) |
| Klasa IP:                 | IP44                                                                                                                                    |
| Wymiary:                  | 129 x 89 x 57 mm                                                                                                                        |
| Transmisja:               | dwukierunkowa z potwierdzeniem, szyfrowana                                                                                              |
| Częstotliwość transmisji: | 2.4GHz                                                                                                                                  |
| Standard transmisji:      | µWiFi, kompatybilna z WiFi                                                                                                              |

|                           |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb komunikacji:         | połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na Świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci Internet) |
| Możesz sterować:          | Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne wspierające HTML5                                                                                            |
| Zakres pomiarowy:         | from -55°C to 125°C                                                                                                                                                                       |
| Dokładność pomiaru:       | ± 0,5°C w zakresie od -10°C do 85°C                                                                                                                                                       |
| Rodzaj sondy:             | przewodowa, wodoodporna, długość przewodu 1m                                                                                                                                              |
| Szyfrowanie:              | WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)                                                                                                                                          |
| Ilość wyjść sterujących:  | 3                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna moc:           | 3680VA (3680W dla obciążenia rezystancyjnego np. grzałka)                                                                                                                                 |
| Rodzaj wejść sterujących: | sonda do pomiaru temperatury                                                                                                                                                              |

## KONTROLUJ URZĄDZENIA Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE DZIĘKI BLEBOX SwitchBox.

|                                                                                                |                                                      |                                                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  oświetlenie  | Produkty związane z oświetleniem                     |  microWiFi      | Urządzenia wykorzystujące bezprzewodową komunikację microWiFi |
|  electrical   | Urządzenia sterujące, zasilane z sieci 230V          |  bezpieczeństwo | Urządzenia związane z bezpieczeństwem i kontrolą dostępu      |
|  włącz/wyłącz | Urządzenia pozwalające włączyć i wyłączyć odbiorniki |  smartphone     | Urządzenia kontrolowane za pomocą smartfonów i tabletów       |



**Idealne rozwiązanie dla Twojego domu**

