

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/blebox-wlightbox-pro-sterownik-wifi-do-oswietlenia-led-rgb-p-2659.html>



Blebox wLightBox Pro - Sterownik WiFi do oświetlenia LED RGB

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BLEBOX_WLIGHTBOX_PRO
Producent	BLEBOX

Opis produktu

Blebox wLightBox Pro - Sterownik WiFi do oświetlenia LED RGB.

Włączaj i wyłączaj oświetlenie LED RGBW w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Umieść sterownik w idealnym miejscu dostosowanym do Twoich potrzeb wewnątrz lub na zewnątrz budynku – gdzie tylko chcesz. Korzystaj z aż 4 sposobów kontrolowania urządzenia.

- steruj oświetleniem LED RGBW 12-24V
- umieść sterownik w miejscu nawet oddalonym od routera
- podłącz przycisk ścienny do Twojego oświetlenia
- zainstaluj sterownik również w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych

ODPORNY

W Deszczu czy pełnym słońcu? Nie kombinuj, teraz możesz zamontować sterownik gdzie chcesz, nie ograniczaj się do chowania go przed różnymi warunkami atmosferycznymi. Umieść sterownik np. na słupie Twojego ogrodzenia, i baw się kolorami nie tylko w Twoim domu ale również wokół niego. .

MAGICZNY OGRÓD

Piękne ścieżki prowadzące przez Twój cudowny ogród mogą teraz jeszcze bardziej podkreślić urok Twoich kwiatów. Umieść sterownik w wygodnym dla Ciebie miejscu i nie martw się jego odległością od routera, korzystaj baw się i projektuj.

DODATKOWA ZEWNĘTRZNA ANTENA

Sterownik wyposażony jest w wymienną antenę zewnętrzną, która może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.

RÓŻNE INTEGRACJE

Sterownik posiada również możliwość integracji z innymi systemami. Możesz połączyć go z asystentem głosowym Amazon Alexa czy Google Home, a również z systemem inteligentnego domu Home Assistant.

GRANICE

Zasięg urządzenia pozwala Ci na określenie światłem granic Twojej działki, tak byś wszystko widział i wiedział.

Napięcie zasilania:

12-24V

Zużycie energii:	12A (3A/kanal)
Maksymalne natężenie prądu:	24V
Maksymalne napięcie wejść:	4
Ilość wyjść:	288W
Maksymalne obciążenie:	open-drain, PWM, sterowanie masą
Typ wyjść:	RGB/RGBW/RGB lub W/ 4x MONO/CT/2x CT
Typy oświetlenia:	monostabilne (dzwonek) bez podświetlenia
Ilość przycisków:	50x92x28 mm (bez anteny), 5x230x28 mm (z anteną
Wymiary:	ustawioną pionowo) długość anteny 197 mm
Stopień ochrony:	IP54
Obudowa:	plastikowa, zalana kompozycją poliuretanową, nie zawierająca
Sposób montażu:	halogenów samogasnącą dla klasy termicznej B(130°C)
Zabezpieczenia:	dwa owalne otwory montażowe o wymiarach 18 mm (szer.) x
Standard transmisji:	3,5 mm (wys)) lub element samoprzylepny (taśma)
Tryb komunikacji:	odwrotna polaryzacja, ESD
Częstotliwość transmisji:	dwukierunkowa, szyfrowana
API:	µWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g
Szyfrowanie:	2.4 GHz
	otwarte
	WPA2-PSK oraz uwierzytelnione szyfrowanie (AEAD)



Hurtownia automatyki www.600103100.pl

tel. 54 429 66 10

tel.kom. 600 103 100

e-mail sklep@600103100.pl
