

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-garazowych-beninca-jim-3-p-33.html>



Napęd do bram garażowych BENINCA JIM 3

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_JIM3
Producent	BENINCA

Opis produktu

Napęd **BENINCA JIM 3** dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego, z 2-częściową szyną jezdnią**.

NOWY MODEL Z NOWĄ CENTRALĄ I OŚWIETLENIEM LED!

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 4 m x 2,5m.

W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu BENINCA JIM 3 z wbudowaną centralą sterującą i odbiornikiem BENINCA
- Szyna 2-częściowa z wzmocnionym paskiem kewlarowym
- **Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2VA**
- mocowanie siłownika
- uchwyt do bramy
- elementy mocujące
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Wyposażony w enkoder do wykrywania przeszkód
- Regulowany ruch za pomocą mechanicznych wyłączników
- Wbudowane dodatkowe oświetlenie
- Możliwość zasilania awaryjnego z baterii
- Wyposażony w centralę z wbudowanym odbiornikiem
- Samouczące wyłączniki krańcowe

PARAMETRY TECHNICZNE	JM.3
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	24 Vdc
Napięcie	0,7 A
Zużycie energii w trybie standby	-
Siła ciągu	600 N
Prędkość otwierania	8,9 m/1'
Cykl pracy	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 40
Wyłącznik krańcowy	elektroniczny z enkoderem
Temperatura pracy	-20°C/+50°C
Maksymalna powierzchnia bramy	11 m kw./maks.
Szyna	PTC.3/PTCL.3/PTCL.4
Odbiornik radiowy	Wbudowany
Waga	6,2 Kg



Napęd z prowadnicą na pasek
zapewniający cichą pracę



Odblokowanie szybkie i
zdecydowane



Wyposażony w centralę i
odbiornik