

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-przesuwnych-beninca-bull-8-p-1296.html>



Napęd do bram przesuwnych BENINCA BULL 8

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_BULL8
Producent	BENINCA
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Max waga bramy	do 800 kg
Zasilanie	230 V

Opis produktu

BENINCA BULL 8 jest kompletnym napędem przeznaczonym **do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 800 kg.**

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd BENINCA BULL 8 z wbudowaną centralą BENINCA (z radioodbiornikiem)
- Fotokomórki BENINCA PUPILLA
- Pilot 2-kanalowy BENINCA TOGO2WV
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- mechaniczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

PARAMETRY TECHNICZNE	BULL8M
Zasilanie	230 Vac
Zasilanie silnika	230 Vac
Natężenie	2,6 A
Zużycie energii w trybie standby	-
Maksymalna siła	940 N
Prędkość otwierania	10,5 m/min
Cykl pracy	30%
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy	800 Kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z18
Magnetyczne wyłączniki krańcowe	NIE
Waga	11,4 kg



Jakość materiałów
zaświadcza o
wartości
technicznej produktu



Łatwe w obsłudze
urządzenie
Odblokowujące



Dołączona podwyższona
płyta fundamentowa,
mocowana do podłoża 4
prętami $\varnothing 11$ w
rozstawieniu osiowym 260
x 117, z zamocowaniem
silnika 4 śrubami M8 w
rozstawieniu osiowym 300
x 75



Centrala sterująca
230 Vac z
wbudowanym
odbiornikiem
radiowym 433.29
MHz z 62 kodami,
automatycznym i
półautomatycznym
sterowaniem
logicznym