

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ultra-bt-a400-p-1814.html>



Napęd do bram przesuwnych BFT DEIMOS ULTRA BT A400

Numer katalogowy	BFT_DEIMOS_ULTRA_BT_A400
Producent	BFT
Max waga bramy	do 400 kg
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

BFT DEIMOS ULTRA BT A400 jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do **400 kg**.

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd BFT DEIMOS ULTRA BT A400 z wbudowaną centralą BFT MERAK (z radioodbiornikiem)
- Fotokomórki BFT DESME
- Pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- silnik 24V,
- amperometryczne wykrywanie przeszkód,
- prędkość otwierania-zamykania 12m/min,
- centrala sterująca MERAK z wyświetlaczem LCD,
- wbudowany radioodbiornik 2-kanalowy na 63 piloty,
- magnetyczne wyłączniki krańcowe,
- temp. pracy -20 do +55 st. C,
- moment obrotowy 20 Nm,
- klasa szczelności IP44,
- miękki start, zwolnienia,
- sygnalizacja konieczności przeglądu,
- 4 poziomy dostęp do menu zabezpieczone hasłem.

Parametr	Model Siłownika	
	DEIMOS ULTRA BT A 400	DEIMOS ULTRA BT A 600
Masa bramy (kg)	400	600
Zasilanie	230V $\pm$ 10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	50 W	70 W
Moduł koła zębatego	4 mm (14 zębów)	
Moment obrotowy	20 Nm	30 Nm
Prędkość przesuwu	12 m/min	
Centrala sterująca	MERAK	
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektryczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne zbliżeniowe	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP44	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	
Masa siłownika	7,9 kg	8,7 kg
Radioodbiornik/kanaly/pamięć	wbudowany/2-kanalowy/63 piloty	
Ustawianie parametrów pracy	Wyświetlacz LCD	



