

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bram-przesuwnych-bft-icaro-ultra-ac-a2000-p-1821.html>



Napęd do bram przesuwnych BFT ICARO ULTRA AC A2000

Numer katalogowy	BFT_ICARO_ULTRA_ACA2000
Producent	BFT
Max waga bramy	do 2000 kg
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca intensywna

Opis produktu

BFT ICARO ULTRA AC A2000 jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do **2000 kg**.

Napęd przeznaczony do pracy intensywniej.

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd BFT ICARO ULTRA AC A2000 z wbudowaną centralą BFT LEO B CBB (z radiodbiornikiem)
- Fotokomórki BFT COMPACTA
- Pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłowniki do bram przesuwnych przemysłowych. Przystosowane są do pracy ciągłej. **Przeznaczone do bram o masie do 2000 kg i długości do 14 m.** Posiadają silnik zasilany napięciem 230V z własnym systemem chłodzenia oraz wbudowaną centralę sterującą LEO B CBB wyposażoną w wyświetlacz LCD. Centrala posiada dwa tryby programowania: uproszczony i zaawansowany. Dodatkowo posiada zintegrowany radiodbiornik 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. **Bezpieczeństwo zapewnia enkoder optyczny służący do wykrywania przeszkód oraz ustalania charakterystycznych położenia bramy np. częściowego otwarcia. Siłownik posiada przekładnię w kąpiel olejowej oraz dodatkowe sprzęgło mechaniczne przeciążeniowe.** Wersja ULTRA wyposażona jest w magnetyczne wyłączniki krańcowe.

Parametr	Model Siłownika	
	ICARO SMART AC A2000	ICARO ULTRA AC A2000
Masa bramy (kg)	2000	
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	230 V	
Moc pobierana	750 W	
Moduł koła zębatego	4 mm (18 zębów)	
Moment obrotowy	40 Nm	
Prędkość przesuwu	9 m/min	
Centrala sterująca	LEO B CBB	
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne (enkoder)	
Wyłączniki krańcowe	mechaniczne	magnetyczne
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP24	IP55
Smarowanie przekładni	olej ERGOIL	
Tryb użytkowania	praca ciągła	
Masa siłownika	25 kg	
Radioodbiornik/kanaty/pamięć	wbudowany/2-kanatowy/63 piloty	
Ustawianie parametrów pracy	wyświetlacz LCD	