Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:32

Link do produktu: https://www.600103100.pl/naped-do-bram-przesuwnych-came-bk-1800-space-p-1351.html



Napęd do bram przesuwnych CAME BK 1800 SPACE

Numer katalogowy	**CAME_BK_1800_SPACE**
Producent	**CAME**
Max waga bramy	**do 1800 kg**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**230 V**
Intensywność pracy	**Praca normalna - 50%**

Opis produktu

CAME BK 1800 z pilotem CAME SPACE jest kompletnym napędem przeznaczonym **do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 1800 kg.**
W skład zestawu wchodzą:

- Napęd CAME BK 1800 230V z wbudowaną centralą CAME
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 1 x Pilot 2-kanałowy CAME SPACE SP2
- Komplet fotokomórek CAME DIR10
- akcesoria montażowe
- wyłączniki krańcowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Inteligentna automatyka. Bezpieczeństwo i niezawodność: indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp. Na serię BK składa się 9 siłowników do bram o ciężarze 800 kg, 1200 kg, 1800 kg oraz 2200 kg. Część z nich posiada ENKODER stale monitorujący ruch bramy

FUNKCJE GŁÓWNE
Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:
• SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
• MIGANIE WSTĘPNE LAMPY podczas otwierania i zamykania.
• ZATRZYMANIE RUCHU BRAMY za pomocą pilota.
• ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMEJ BRAMY. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda.
• Możliwość podłączenia LAMPY oświetlającej otoczenie bramy.
• Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników.
• Funkcja MASTER SLAVE: dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Typ	BK800	BK1200P	BK1200/E	BK1800/E	BK2200/E	BK2200T
Maksymalna waga bramy	800 kg	1 200 kg	1200 kg	1 800 kg	2 200 kg	2 200 kg

DANE TECHNICZNE

Typ	BK800	BK1200P	BK1200/E	BK1800/E	BK2200/E	BK2200T
Stopień zabezpieczenia	IP54					
Zasilanie	230 V 50/60 Hz					230/400 V
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz					230/400 V
Pobór prądu silnika	4,5 A	3,3 A		4,2 A	5,1 A	1,5 A
Moc maksymalna silnika	520 W	380 W		480 W	580 W	600 W
Prędkość przesuwu	10,5 m/min	14,5 m/min	10,5 m/min			
Cykl pracy	p. intensywna	30%	50%			
Siła ciągu	800 N	850 N		1150 N	1500 N	1650 N
Zabezp. termiczne silnika	150°C					
Temperatura pracy	-20°C min +55°C max.					

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

