Hurtownia automatyki www.600103100.pl
tel. 54 429 66 10
tel.kom. 600 103 100
e-mail sklep@600103100.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:30

Link do produktu: https://www.600103100.pl/naped-do-bram-przesuwnych-faac-740-slh-enkoder-p-1649.html



Napęd do bram przesuwnych FAAC 740 SLH + ENKODER

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FAAC_740_SLH**
Producent	**FAAC**

Opis produktu

FAAC 740 jest kompletnym, gotowym do samodzielnego montażu napędem przeznaczonym **do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 500 kg.**

W skład zestawu wchodzą:

- Napęd FAAC 740 z wbudowaną centralą FAAC 748 D
- Odbiornik radiowy FAAC 868 MHz, 2-kanałowy
- Fotokomórki FAAC XP20D o zasięgu 20 m
- **1 x pilot FAAC XT4 868 SLH LR**
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Zastosowanie

Model 740 przeznaczony jest do automatyzacji bram wjazdowych o długości maksymalnej 15m i ciężarze do 500 kg. Zastosowany w nim silnik 220V zapewnia większą siłę pracy niż w modelach 12/24V, a jego konstrukcja oparta wyłącznie na przekładniach metalowych i precyzyjnym łożyskowaniu wału głównego gwarantuje niezawodną obsługę bramy przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez długie lata.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Zastosowana najnowocześniejsza centrala sterująca 748D zapewnia możliwość wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposażona w funkcje zwiększające funkcjonalność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak: otwarcie częściowe (dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych w modelach konkurencyjnych.

Dane techniczne:


	740	741
Zasilanie	230 V (+6% -10%) 50 Hz	
Pobór mocy	350 W	500 W
Pobór prądu	1,6 A	2,2 A
Maks. siła ciągu	450 N	650 N
Maks. moment obrotowy	18 Nm	24 Nm
Koło zębate	Z 16	


www.e-slony.net

	740	741
Prędkość przesuwu	12 m/min.	
Wyłącznik krańcowy	magnetyczny	
Zabezpieczenie termiczne	140°C	
Stopień ochrony	IP 44	
Ciężar	10 kg	11 kg
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C	

www.oslony.net

Wymiary montażowe:





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: brak , OLIMP LED Z ANTENĄ , QUADRO LED Z ANTENĄ , LED P Z ANTENĄ , LAMPI LED Z ANTENĄ , KIARO + ANTENA
Listwa zębata - 5mb: brak , ROA6 , ROA8