

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-bill-40-p-1284.html>



Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 40

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BENINCA_BILL_40
Producent	BENINCA
Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 15 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA BILL 40 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **4,0 m**.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BILL 40 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca BENINCA HEADY z wbudowanym radioodbiornikiem
- Obudowa do centrali
- Fotokomórki BENINCA PUPILLA
- Pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensatory rozruchowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny Beninca, niezawodny i cichy w działaniu
- Estetyczny wygląd
- Ślimacznica chroniona pierścieniem zbierającym brud, tłok ze stali nierdzewnej, idealny w terenie piaszczystym lub do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych
- Łatwy i szybki do instalacji dzięki uniwersalnej konstrukcji oraz odpowiednim warunkom montażowym

Funkcje centrali:

- Centrala dla 1 lub 2 silników, idealna do bram skrzydłowych
- **Łatwe programowanie dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi**
- Kontrola ilości cykli na wyświetlaczu
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego
- Wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- Wyjście 24V do sygnalizacji statusu bramy
- Funkcja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania – wartość niezmienna
- Programowane wejście fotokomórek do specjalnych ustawień podczas otwierania
- **Funkcja furtki**
- Wyjście drugiego kanału radiowego w celu automatyzacji innych urządzeń
- Może współpracować z siłownikami hydraulicznymi
- Możliwość sprawdzenia aktualnej ilości cykli

- Hasło dostępu do programowania centrali



Układ odblokowania kluczem z dostępem od góry: Idealny również w miejscach o ograniczonej przestrzeni



Wysokiej jakości przekładnia metalowa zapewniająca żywotność i niezawodność



Wysokiej jakości przekładnia metalowa zapewniająca żywotność i niezawodność



Nacisk osiowy