

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-athos-ac-a25-p-2217.html>



Napęd do bramy skrzydłowej BFT ATHOS AC A25

Numer katalogowy	BFT_ATHOS_AC_A25
Producent	BFT
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 8 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT ATHOS AC A25

Napęd do bramy skrzydłowej **BFT ATHOS AC A25** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3 m** i ciężarze **do 350 kg**.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **8 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT ATHOS AC A25** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT ALENA z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BFT DESME
- pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych o masie do 350 kg przy długości skrzydła do 2,5 m lub 240 kg przy długości skrzydła 3,0 m. Posiadają silniki zasilane napięciem 230 V. W przypadku skrzydeł o długości nie przekraczającej 2 m siłownik utrzymuje blokadę przy zamknięciu i otwarciu bez konieczności stosowania elektrozamka.

Wymagane jest zastosowanie odbojów mechanicznych.

Parametr	Model Siłownika	
	ATH05 AC A25	ATH05 AC A40
Masa skrzydła (kg)	350 kg	
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	230 V	
Moc pobierana	280 W	
Siła pchająca i ciągnąca	3 000 N ~ 300 kg	
Długość skrzydła	3,0 m	4,0 m
Prędkość przesuwu	18 mm/s	
Skok roboczy	290 mm	400 mm
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	brak	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP 54	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	60 cykli/dobę	
Masa siłownika	5,3 kg	7,3 kg
Zastosowanie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	ALENA SW2	



