

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-kustos-ultra-bt-a40-p-2220.html>



Napęd do bramy skrzydłowej BFT KUSTOS ULTRA BT A40

Numer katalogowy	BFT_KUSTOS_ULTRA_BT_A40
Producent	BFT
Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
Max głęb. osadz. zawiasu	do 15 cm
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	24 V
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT KUSTOS ULTRA BT A40.

Napęd do bramy skrzydłowej **BFT KUSTOS ULTRA BT A40** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **4 m** i ciężarze **do 250 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **15 cm**.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT KUSTOS ULTRA BT A40** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BFT DESME
- pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie skrzydła do 250 kg przy długości do 2,5 m (wersja KUSTOS BT A25) lub 4,0 m (wersja KUSTOS BT A40). Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V. Bogata w funkcje centrala sterująca THALIA LIGHT posiada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów.

Siłowniki te posiadają wyłączniki krańcowe magnetyczne na otwieranie i zamykanie oraz dodatkowe odboje mechaniczne wbudowane.

Wysprężlenie za pomocą klucza spersonalizowanego.

Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód.

Częstotliwość użytkowania do 80 cykli na dobę.

Parametr	Model Siłownika	
	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Masa bramy (kg)	250	
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	40 W	
Siła pchająca i ciągnąca	2500 N ~ 250 kg	
Długość skrzydła	2,5 m	4,0 m
Prędkość przesuwu	15 mm/s	
Skok roboczy	250 mm	355 mm
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne + odboje mechaniczne	
Temp. pracy	od -20°C do +55°C	
Stopień ochrony	IP X4	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	
Masa siłownika	5,0 kg	7,7 kg
Zastosowanie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	THALIA LIGHT	

