

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/radioodbiornik-universalny-do-napedow-a1-p-2347.html>



Radioodbiornik uniwersalny do napędów A1

Numer katalogowy

RADIO_A1

Opis produktu

Radioodbiornik uniwersalny do sterowania napędami.

Odbiornik A1 pozwala obsługiwać zmiennokodowo jeden z wiodących systemów:

- BENINCA
- BFT Mitto
- CAME Space
- DTM
- ELMES
- FAAC FIX
- FAAC RC
- GORKE
- INEL
- KEY
- MHOUSE
- MOOVO
- NICE Smilo
- NICE FLOR
- PROXIMA
- TOUSEK
- WIŚNIEWSKI

Najważniejsze cechy:

- małe rozmiary - najmniejsze na rynku,
- otwór montażowy - skuteczny montaż jednym wkrętem nawet na powierzchni kulistej - lub opaską zaciskową,
- jeden kanał przekaźnikowy + buzzer,
- trzy tryby pracy:
 - 1. bistabilny z resetem, (reset - dwusekundowe naciskanie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika - wygodne gdy operując pilotem nie widzimy reakcji),
 - 2. TDJN (Tak długo jak naciskasz),
 - 3. monostabilny 1, 3, 5, 25s,
- pamięć 31 pilotów
- odbiornik superheterodynowy, do 200m zasięgu,
- zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne)

Zasilanie:

12-24V AC/DC
Pobór prądu: 15 mA przekaźnik wyłączony
Wyjście: 24V-1A przekaźnik NO
Ilość pilotów: 31
Ilość kanałów: 1 (kanał przekaźnikowy)
Tryby kanałów: Monostabilny (1,3,5,25 sekund)
TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Bistabilny
Wymiary: 37x41x15mm (otwór 4/8 mm)
Waga: 23g