

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/radiodbiornik-zewnetrzny-uniwersalny-somfy-io-p-2315.html>



Radioodbiornik zewnętrzny, uniwersalny SOMFY io

Numer katalogowy	SOMFY_1841229
Producent	SOMFY

Opis produktu

Radioodbiornik zewnętrzny, uniwersalny SOMFY io.

Odbiornik do zautomatyzowania dowolnego urządzenia do zdalnego sterowania SOMFY io.

Odbiornik sekwencyjny io

Odbiornik do sterowania bramą lub bramą garażową

Odbiornik do sterowania dowolnym napędem bramy wjazdowej lub bramy garażowej za pomocą pilota zdalnego sterowania io. Stosować urządzenia zabezpieczające w przypadku stosowania pilotów dwukierunkowych io, Tahoma® i Connexoon:

- Tryb automatyczny i zestaw fotokomórek są wymagane dla sterowanego napędu
- Brak informacji zwrotnej o pozycji bramy lub bramy garażowej

Specyfikacja techniczna

Wyjścia	Ilość	2
	Rodzaj	Bezpotencjałowe - NO
	Typ sterowania	Impulsowy
Ilość urządzeń zdalnego sterowania		16/wyjście
Typ sterowania		sekwencyjne
Zasilanie		12-24 V DC / 12-24 V AC
Maks. prąd przełączany		3 A
Klasa izolacji elektrycznej		Klasa III – bardzo niskie napięcie bezpieczne
Wymiary (wys. x dł. x szer.)		110 x 110 x 40 mm
Temperatura pracy		od -20°C do +70°C
Stopień ochrony		IP 55