Hurtownia automatyki www.600103100.pl
tel. 54 429 66 10
tel.kom. 600 103 100
e-mail sklep@600103100.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:32

Link do produktu: https://www.600103100.pl/silownik-bramy-przesuwnej-dtm-8-p-1559.html



Siłownik bramy przesuwnej DTM 8

Numer katalogowy	**DTM_8_SILOWNIK**
Producent	**DTM**
Max waga bramy	**do 800 kg**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**230 V**
Intensywność pracy	**Praca normalna - 25%**


Opis produktu

DTM 8 - napęd **do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 800 kg.**

W skład zestawu wchodzą:

- Siłownik DTM 8 (bez centrali)
- Mechaniczne wyłączniki krańcowe
- Podstawa pod siłownik
- Klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- Instrukcje obsługi w języku polskim
- Paragon lub faktura vat

Charakterystyka:



A = 100 mm (133 mm z podstawą)
1 - brama
2 - podstawa napędu
Prawidłowe usadowienie płyty montażowej z uwzględnieniem umiejscowienia otworu do wyprowadzenia przewodów

Parametry podstawowe

obudowa:	aluminiowa z elementami z tworzywa sztucznego
zasilanie:	230V AC / 50Hz
pobór prądu:	1,5A
moc:	350W
kondensator:	12,5µF
rodzaj wyłączników krańcowych:	mechaniczne
klasa ochrony:	IP-55
zabezpieczenie termiczne:	150°C
skok siłownika / prędkość:	10m / min
siła uciągu:	600N
prędkość obrotowa silnika:	1400obr. / min
intensywność pracy:	25% / h (15 cykli / h)
temperatrura pracy (min./max.):	-25°C / +75°C
waga:	7kg

Łatwy w zastosowaniu

Siłownik DTM8 zasilany napięciem 230V AC ze wzmocnioną przekładnią ślimakową w prosty sposób pozwoli zautomatyzować bramy przesuwne o wadze do 800kg, użytkowane przez klientów indywidualnych i małe firmy. Dostępny osobno jak i w zestawach zawierających wszystkie niezbędne elementy mechaniczne i elektroniczne w atrakcyjnych cenach.

Trwały i skuteczny w działaniu

Aluminiowy korpus zapewnia samoblokującej przekładni solidne oparcie w każdych warunkach, na długi czas. Smarowanie smarem stałym pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, a odblokowywany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku awarii lub braku zasilania.

Prosty w uruchomieniu o niebywałych możliwościach

Do sterowania siłownika przeznaczony jest sterownik EASY B231-DTM8, którego konstrukcja pozwala na umieszczenie płyty sterującej i odbiornika radiowego EasyRX wewnątrz napędu, gwarantując sprawny montaż i uruchomienie. Mimo prostego interfejsu posiada zaawansowane algorytmy znane dotąd tylko w bardziej rozbudowanych urządzeniach firmy DTM System.