

Link do produktu: <https://www.600103100.pl/zestaw-radioodbiornik-dtm-nano-868-galactic-2x-pilot-dtm-ecovictory-p-2153.html>



Zestaw: Radioodbiornik DTM NANO 868 GALACTIC + 2x pilot DTM EcoVICTORY

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

DTM_NANO_868_KIT

Producent

DTM

Opis produktu

Zestaw: Radioodbiornik DTM NANO 868 GALACTIC + 2x pilot DTM EcoVICTORY.

NANO 868 to standardowy, jednokanałowy odbiornik radiowy, zasilany napięciem 12...24V AC/DC. Odbiornik pracuje w nowym systemie DTM868MHz, który wyznacza nowy wymiar bezpieczeństwa. Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii pozwoliło uzyskać PEWNIJSZY ZASIĘG RADIOWY. Wprowadzony autorski system zmiennokodowy IRS 104-bit w niespotykany dotąd sposób chroni przed jego złamaniem i ingerencją osób niepowołanych. Przeznaczony do współpracy ze sterownikami automatyki bramowej i innymi urządzeniami elektrycznymi. Cechuje go bardzo prosta obsługa.

- wyjątkowo prosta obsługa
- odbiornik superheterodynowy
- wyjście stykowe NO
- zasilanie 12...24V AC lub DC
- zasilanie: 12...24V AC lub DC
- maksymalny pobór prądu: 60mA
- pojemność pamięci pilotów radiowych: 200 pilotów, każdy o indywidualnym numerze w pamięci
- temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C
- gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 48(64 z uchwyty montażowymi)x42x22mm
- sposób montażu: odbiornik przeznaczony do montażu w sterowniku bramy lub w pomieszczeniu, stopień szczelności IP-20
- waga: 42g
- wyjścia przekaźnikowe (typ / ilość / maksymalne obciążenie): NO / 1 / 1A 24V AC lub DC
- tryb pracy wyjścia: monostabilny, z czasem podtrzymania 1s
- moduł radiowy: nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- zabezpieczenie transmisji: 104-bit IRS
- rodzaj modulacji / częstotliwość: FSK / 868MHz
- impedancja wejściowa anteny: 50Ω
- antena: zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
- interfejs użytkownika: bardzo przejrzysty i prosty interfejs użytkownika, oparty na jednym przycisku z wbudowaną diodą LED
- konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku pilota do odbiornika
- możliwość kasowania całej pamięci: tak
- możliwość kasowania pojedynczego pilota: tak, konieczność posiadania usuwanego pilota
- możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak (funkcja zdalnego dopisywania pilota)
- zablokowanie funkcji zdalnego dopisywania: tak
- funkcja pokazywania liczby wpisanych pilotów: tak

Pilot EcoVictory 868 to element nowego systemu DTM868MHz. Modny design pilota w ekonomicznym wydaniu z zachowaniem dobrej jakości materiałów, wysoka jakość wykonania i dobry zasięg radiowy daje gwarancję satysfakcji w użytkowaniu. Pilot

posiada cztery przyciski, mogące sterować odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i innymi urządzeniami systemu DTM868MHz. System DTM868MHz wyznacza, w spotykanych dotąd drogach radiowych, nowy wymiar bezpieczeństwa. Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii pozwoliło uzyskać PEWNIJSZY ZASIĘG RADIOWY. Wprowadzony autorski system zmiennokodowy IRS 104-bit w niespotykany dotąd sposób chroni przed jego złamaniem i ingerencją osób niepowołanych.

- nowoczesny design w dobrej cenie
- transmisja radiowa na częstotliwości 868MHz
- modulacja FSK z mocą do 10mW
- liczba przycisków: 2
- częstotliwość: 868MHz
- bateria: CR2032
- maksymalny zasięg: do 200m
- skuteczna moc promieniowania: do 10mW
- system zmiennokodowy: 104-bit IRS
- liczba kombinacji: 2,02824096E+31
- obudowa: plastik ABS
- temperatura pracy (min./max.): -10°C / +55°C
- gabaryty: 63x34x16mm
- waga: 19g
- element systemu: DTM868MHz